



## POE21-240

Artikel-Nr.: 101562  
Hersteller: Phihong

### Produktinformationen "POE21-240"

#### Eigenschaften:

- IEEE802.3at-konform
- vollständiger Übertemperatur-, Überstrom- und Überspannungsschutz
- Diagnose LEDs
- Gigabit-kompatibel
- unbelüftetes Gehäuse
- Entwickelt für den Einsatz mit POE36x-1AT, POE31x-1AT, POE29x-1AT ("U"- oder "W"-Modelle)
- nur UTP-Kabelinstallation
- 1 Jahr Garantie

#### Anwendungen:

- IP-Telefone
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver

### Technische Spezifikationen

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Geräteart:              | Splitter<br>(geschlossenes Gehäuse)                      |
| Aktive PoE-Technologie: | ja                                                       |
| Anzahl Ports:           | 1                                                        |
| Leistung je Port:       | 21W                                                      |
| Ausgangsspannung:       | 24VDC                                                    |
| Ausgangsstrom:          | 875mA                                                    |
| Eingangsspannung:       | 45-57VDC                                                 |
| Gigabit:                | ja                                                       |
| Cisco Legacy Support:   | nein                                                     |
| SNMP:                   | nein                                                     |
| PoE-Standard:           | PoE+ (IEEE802.3at)                                       |
| Eingangsbuchse:         | UTP, RJ45 (Daten + Strom)                                |
| Ausgangsbuchse:         | RJ45 (Daten), 2.1mm x 5.5mm x 9mm DC-Hohlstecker (Strom) |
| Wirkungsgrad:           | 80%                                                      |
| Betriebstemperatur:     | 0° bis +40°C                                             |
| Zulassungen:            | CE                                                       |
| Länge:                  | 100mm                                                    |
| Breite:                 | 56mm                                                     |
| Höhe:                   | 27,9mm                                                   |
| Gewicht:                | 142g                                                     |