



POE21-120F

Artikel-Nr.: 101313

Hersteller: Pihong

Produktinformationen "POE21-120F"

Eigenschaften:

- Erkennung, Trennung IEEE802.3af-konform
- 25,5W Minimum für eine IEEE802.3af-kompatible PoE-Kamera
- Übertemperatur-, Überstrom- und Überspannungsschutz
- Status LED
- Gigabit-kompatibel
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- DC-Stromversorgung und PoE/Datenausgang
- 2-Finger-Klassifizierung
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:

- IP-Kameras Heizungen und Beleuchtungen
- Access Controls
- * Dieses Modell funktioniert nicht ohne einen Ultra PoE Power Injektor

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Splitter (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	25,5W PoE, 21W
Ausgangsspannung:	12V
Ausgangsstrom:	1,75A, 600mA
Eingangsspannung:	47-57VDC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	PoE (IEEE802.3af)
Eingangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten), 2.1mm x 5.5mm x 9mm DC-Hohlstecker (Strom)
Wirkungsgrad:	80% (DC48V, Volllast)
Betriebstemperatur:	0 bis +40°C
Zulassungen:	CE
Länge:	100mm
Breite:	56mm
Höhe:	28mm
Gewicht:	142g