



## POE31U-560

Artikel-Nr.: 101346

Hersteller: Phihong

### Produktinformationen "POE31U-560"

#### Eigenschaften:

- IEEE802.3at-konform
- Wirkungsgrad: Stufe V
- 3-adrig (C13)
- sehr niedriger Leckstrom
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- 1 Jahr Herstellergarantie

#### Anwendungen:

- IP-Telefone (W Modell Empfohlen)
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points
- WiMAX® Access Points

\* Auslaufmodell - Nachfolgemodell:

[POE29U-560](#) (Art.Nr.: 101505)

### Technische Spezifikationen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Geräteart:</b>              | Midspan - Passiver Injektor |
| <b>Aktive PoE-Technologie:</b> | ja                          |
| <b>Anzahl Ports:</b>           | 1                           |
| <b>Leistung je Port:</b>       | 30W                         |
| <b>Ausgangsspannung:</b>       | 56V                         |
| <b>Ausgangsstrom:</b>          | 540mA                       |
| <b>Eingangsspannung:</b>       | 100 - 240VAC                |
| <b>Gigabit:</b>                | nein                        |
| <b>Cisco Legacy Support:</b>   | nein                        |
| <b>SNMP:</b>                   | nein                        |
| <b>Montageart:</b>             | Desktop                     |
| <b>PoE-Standard:</b>           | PoE+ (IEEE802.3at)          |
| <b>Eingangsbuchse:</b>         | IEC 320-C13                 |
| <b>Ausgangsbuchse:</b>         | RJ45 (Daten + Strom)        |
| <b>Wirkungsgrad:</b>           | Stufe V                     |
| <b>Betriebstemperatur:</b>     | 0 bis +40°C                 |
| <b>Zulassungen:</b>            | CE, cUL/US                  |
| <b>Länge:</b>                  | 140mm                       |
| <b>Breite:</b>                 | 65mm                        |
| <b>Höhe:</b>                   | 36mm                        |
| <b>Gewicht:</b>                | 225g                        |