

# POE21-120H

**Artikel-Nr.:** 101446
**Hersteller:** Phihong

## Produktinformationen "POE21-120H"

**Eigenschaften:**
• Anschluss und DC-Trennung pro Gerät, das an Data Out angeschlossen ist
• 10W PoE-Ausgang und 12W DC-Ausgang bei 12VDC
• Status LED
• DC-Stromversorgung und PoE/Datenausgang
• Stromversorgung IEEE802.3af-konforme Kameras
• Gigabit-kompatibel
• das Endgerät muss IEEE802.3af-kompatibel sein
• für volle Funktionalität benötigt Phihong PoE Plus
• geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
• 1 Jahr Herstellergarantie

**Anwendungen:**
• IP-Kameras Heizungen und Beleuchtungen
• Access Controls

* Dieses Modell funktioniert nicht ohne einen Phihong IEEE802.3at Power-Injektor und kann nur ein IEEE802.3af-kompatibles Endgerät mit Strom versorgen.

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Geräteart:** | Splitter (geschlossenes Geäuse) |
| **Aktive PoE-Technologie:** | ja |
| **Anzahl Ports:** | 1 |
| **Leistung je Port:** | 12W |
| **Ausgangsspannung:** | 12VDC |
| **Ausgangsstrom:** | 1A |
| **Eingangsspannung:** | 45-57VDC |
| **Gigabit:** | ja |
| **Cisco Legacy Support:** | nein |
| **SNMP:** | nein |
| **Montageart:** | Desktop |
| **PoE-Standard:** | PoE (IEEE802.3af) |
| **Eingangsbuchse:** | RJ45 (Daten + Strom) |
| **Ausgangsbuchse:** | RJ45 (Daten), 2.1mm x 5.5mm x 9mm DC-Hohlstecker (Strom) |
| **Wirkungsgrad:** | 75% (min.bei max.Last, DC48V) |
| **Betriebstemperatur:** | 0 bis +40°C |
| **Zulassungen:** | CE |
| **Länge:** | 100mm |
| **Breite:** | 56mm |
| **Höhe:** | 28mm |
| **Gewicht:** | 142g |

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG