



## POE20U-560(G)

Artikel-Nr.: 101248

Hersteller: Pihong

### Produktinformationen "POE20U-560(G)"

#### Eigenschaften:

- konforme Erkennung, Trennung, Überlast- und Spannungs kontrolle IEEE802.3af
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- Diagnose- und Status LEDs
- Gigabit-kompatibel
- 3-adrig (C14)
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- 1 Jahr Herstellergarantie

#### Anwendungen:

- IP-Telefone
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points

\* Auslaufmodell - Nachfolgemodell: [POE 29U-1AF](#) (Art.Nr.101556)

### Technische Spezifikationen

<b>Geräteart:</b>	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
<b>Aktive PoE-Technologie:</b>	ja
<b>Anzahl Ports:</b>	1
<b>Leistung je Port:</b>	19,6W
<b>Ausgangsspannung:</b>	56V
<b>Ausgangsstrom:</b>	350mA
<b>Eingangsspannung:</b>	100 - 240VAC
<b>Gigabit:</b>	ja
<b>Cisco Legacy Support:</b>	nein
<b>SNMP:</b>	nein
<b>Montageart:</b>	Desktop
<b>PoE-Standard:</b>	PoE (IEEE802.3af)
<b>Eingangsbuchse:</b>	IEC 320-C14
<b>Ausgangsbuchse:</b>	RJ45 (Daten + Strom)
<b>Wirkungsgrad:</b>	65% (typ.) max. Last @120VAC 60Hz
<b>Betriebstemperatur:</b>	0 bis +40°C
<b>Zulassungen:</b>	CE, cUL/US, S-Jet
<b>Länge:</b>	140mm
<b>Breite:</b>	65mm
<b>Höhe:</b>	36mm
<b>Gewicht:</b>	200g