



## POE15W-1AF

**Artikel-Nr.:** 101744  
**Hersteller:** Sonstige  
**Gewicht:** 0.1 kg  
**Höhe:** 2.7 cm  
**Breite:** 4 cm  
**Länge:** 10.6 cm

### Produktinformationen "POE15W-1AF"

#### Eigenschaften:

- IEEE802.3af-konform
- Gigabit-kompatibel
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- kleine Gehäusegröße
- 1 Jahr Herstellergarantie

#### Anwendungen:

- VOIP-Telefone
- IP-Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points

### Technische Spezifikationen

<b>Geräteart:</b>	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
<b>Aktive PoE-Technologie:</b>	ja
<b>Anzahl Ports:</b>	1
<b>Leistung je Port:</b>	15,4W
<b>Ausgangsspannung:</b>	56V
<b>Ausgangsstrom:</b>	0,275A
<b>Eingangsspannung:</b>	100 - 240VAC
<b>Gigabit:</b>	ja
<b>Cisco Legacy Support:</b>	nein
<b>SNMP:</b>	nein
<b>Montageart:</b>	Desktop
<b>PoE-Standard:</b>	PoE (IEEE802.3af)
<b>Eingangsbuchse:</b>	IEC 320-C8 (Strom), RJ45 (Daten)
<b>Ausgangsbuchse:</b>	RJ45 (Daten)
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 bis +50°C
<b>Zulassungen:</b>	cUL/UL 60950-2, IEC/EN 60950-2, CE, LPS
<b>Länge:</b>	106mm
<b>Breite:</b>	40mm
<b>Höhe:</b>	27mm
<b>Gewicht:</b>	100g