



## POE33U-1AT

Artikel-Nr.: 101377

Hersteller: Phihong

Gewicht: 0.4 kg

### Produktinformationen "POE33U-1AT"

#### Eigenschaften:

- IEEE802.3at-konform
- unbelüftetes Gehäuse mit Montagebügel
- Gigabit-kompatibel
- Überspannungs- und Überstromschutz
- Diagnose- und Status LEDs
- 1 Jahr Herstellergarantie
- wasserdicht nach IP67 Schutzklasse
- optionale Kabelverschraubungen für wasserdichten Betrieb (separat erhältlich)
- Betriebstemperaturbereich -40°C bis +60°C

#### Anwendungen:

- Outdoor Überwachungskameras
- Outdoor-Notbeleuchtung
- Wireless Access Points für den Außenbereich

### Technische Spezifikationen

<b>Geräteart:</b>	Outdoor - Midspan Injektor
<b>Aktive PoE-Technologie:</b>	ja
<b>Anzahl Ports:</b>	1
<b>Leistung je Port:</b>	33,6W
<b>Ausgangsspannung:</b>	56V
<b>Ausgangsstrom:</b>	600mA
<b>Eingangsspannung:</b>	100 - 240VAC
<b>Gigabit:</b>	ja
<b>Cisco Legacy Support:</b>	nein
<b>SNMP:</b>	nein
<b>Montageart:</b>	Montagehalterung
<b>PoE-Standard:</b>	PoE+ (IEEE802.3at)
<b>Eingangsbuchse:</b>	Reihenklemme (Strom), RJ45 (Daten)
<b>Ausgangsbuchse:</b>	RJ45 (Daten + Strom)
<b>Wirkungsgrad:</b>	70% (typ.) max.Last @120VAC 60Hz
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40°C bis +60°C
<b>Zulassungen:</b>	CE, cUL/US
<b>Länge:</b>	300mm
<b>Breite:</b>	184mm
<b>Höhe:</b>	82mm
<b>Gewicht:</b>	2,83kg