



POE15M-560

Artikel-Nr.: 101654

Hersteller: Pihong

Produktinformationen "POE15M-560"

Eigenschaften:

- keine Erkennung - passiver Injektor
- Gigabit-kompatibel
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- kleine Gehäusegröße
- VI-konform Effizienzlevel
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:

- VOIP-Telefone
- IP-Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	nein
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	15,4W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	0,275A
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	Passive PoE Adapter
Eingangsbuchse:	IEC-60320-C6
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	Effizienzlevel - VI
Betriebstemperatur:	-20 bis +50°C
Zulassungen:	cUL/UL 60950-2, IEC/EN 60950-2, CE, LPS
Länge:	106mm
Breite:	40mm
Höhe:	27mm
Gewicht:	100g