



POEA30U-1AT

Artikel-Nr.: 101873
Hersteller: Pihong
Gewicht: 0.2 kg
Erscheinungsdatum: 2018-07-27

Produktinformationen "POEA30U-1AT"

Eigenschaften:

- IEEE802.3at-konform
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- DOE VI & EU CoC Version 5 Tier 2 Effizienz
- Stromquelle mit Leistungsbegrenzung ("LPS")
- Gigabit-kompatibel
- Überspannungs- und Überstromschutz
- 1 Jahr Herstellergarantie
- kleine Gehäusegröße
- abgeschirmte RJ45-Buchsen (beim Artikel 101876 - POEA30U-1ATE-R)
- Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14)

Anwendungen:

- IP-Telefone
- Überwachungskameras
- Wireless Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points
- WiMAX® Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	30W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	535mA
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	PoE+ (IEEE802.3at)
Eingangsbuchse:	IEC 320-C14
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	80%
Betriebstemperatur:	0° bis +40°C
Zulassungen:	CB (IEC62368-1), CB 60950-X, cUL/UL (62368-1), cUL, UL, CE
Länge:	140mm
Breite:	45,5mm
Höhe:	30mm
Gewicht:	200g