



CMX2-0-2-4-K-002 Commander 2 Wallbox

Artikel-Nr.: 103155
Hersteller: Wallbox

Produktinformationen "CMX2-0-2-4-K-002 Commander 2 Wallbox"

Die Wallbox Commander 2 ist ein unglaublich kleines, aber zugleich leistungsstarkes smartes Ladegerät für Ihr Elektrofahrzeug. Commander 2 ist perfekt für das tägliche Laden zuhause, denn aufgrund seiner kompakten Größe passt es in jede Garage. Und es wird durch die zahlreichen Funktionen der myWallbox-App noch praktischer.

Eigenschaften:

- Herstellerbezeichnung: CMX2-0-2-4-K-002
- 7-Zoll-Touchscreen
- Anpassung der Ladeleistung und Programmierung von Ladevorgängen über den Bildschirm der Ladestation
- Unterstützt RFID-Karte, PIN-Code, APP und myWallbox Portal für Benutzerauthentifizierung und -verwaltung
- Modernes, ergonomisches und anpassbares Design
- IP-Schutzklasse für den Außenbereich: IP54
- Ladestecker: IEC 62196-2 (Typ 2)
- unterstützt OCPP 1.6 JSON
- Standfuß optional als Zubehör erhältlich
- unterstützt lokales Lastmanagement, wodurch die Planung der Energiekonfiguration von Ladestationen vor Ort flexibler wird

Anwendungen:

- Heimgebrauch
- Tiefgaragen in Mehrfamilienhäusern
- Parkhäuser
- Firmengebäude
- Autohäuser
- Werkstätten

Technische Spezifikationen

KfW-förderfähig (439/440/441):	ja
Modell:	Commander 2
Farbe:	schwarz
Hersteller-Artikelnummer:	CMX2-0-2-4-K-002
Ladeleistung:	11 kW(einstellbar) 22 kW
Steckertyp (IEC 62196-2):	Typ 2
Kabellänge:	5 m (7 m optional)
Kabelbreite:	bis zu 5x 10 mm²
Eingangsspannungsbereich:	400 VAC (+/-10%), 3ph
AC-Eingangsanschluss:	3ph/N/PE
Eingangsstrom:	16 A 32 A
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsstrom:	16 A 32 A
konfigurierbarer Strom:	von 6 A bis zum Nennstrom
Display:	7" Touchscreen
Benutzerauthentifizierung:	PIN Code RFID myWallbox App und Portal
Zähler:	externer MID-Zähler (optional als Zubehör erhältlich)
Kommunikationsschnittstelle:	Wi-Fi LAN 4G
Kommunikationsprotokolle:	OCPP 1.6JSON
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +40 °C
Lagertemperatur:	-40 °C bis +70 °C
Schutzklasse:	IP54
Stoßfestigkeit:	IK10
Überspannungskategorie:	KAT III
Abmessungen (B x L x H):	221x152x115 mm (ohne Kabel)
Gewicht:	2,4 kg (ohne Kabel)
Schutzeinrichtungen:	6mA DC-Fehlerstromerkennung
Lademodus (IEC 61851-1):	Modus 3
Elektrische Sicherheit:	IEC 61851-1 IEC 61851-21-2
Statusinformationen zum Ladegerät:	RGB-LED Bildschirminformationen myWallbox App und Portal
Enthaltene Funktionen:	Power Sharing Smart
Zusätzliche Funktionen:	3G/4G-Konnektivität Power Boost