



## POE60U-1BTE-R

Artikel-Nr.: 102682

Hersteller: Sonstige

### Produktinformationen "POE60U-1BTE-R"

#### Eigenschaften:

- entspricht dem IEEE802.3bt Standard
- Stromquelle mit Leistungsbegrenzung ("LPS")
- kompatibel mit Phihong proprietärer 12.5K Erkennung
- vier Paar Stromverteilung aus Einzelquelle
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Drahtbruchererkennung
- 4 Paar Stromversorgung +3,6,4,5 / - 1,2,7,7,8
- geschirmte RJ45 Ausgangsanschluss
- Gigabit-kompatibel
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- 1 Jahr Herstellergarantie

#### Anwendungen:

- VOIP-Telefone
- IP-Überwachungskameras, Industriekameras
- Wireless Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points
- WiMAX® Access Points

### Technische Spezifikationen

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Geräteart:</b>              | Midspan<br>(geschlossenes Gehäuse)  |
| <b>Aktive PoE-Technologie:</b> | ja                                  |
| <b>Anzahl Ports:</b>           | 1                                   |
| <b>Leistung je Port:</b>       | 60W                                 |
| <b>Ausgangsspannung:</b>       | 56Vdc                               |
| <b>Ausgangsstrom:</b>          | 10mA~1.07A                          |
| <b>Eingangsspannung:</b>       | 100 - 240VAC                        |
| <b>Gigabit:</b>                | 1G                                  |
| <b>Cisco Legacy Support:</b>   | nein                                |
| <b>SNMP:</b>                   | nein                                |
| <b>Montageart:</b>             | Desktop                             |
| <b>PoE-Standard:</b>           | PoE++ (IEEE802.3bt)                 |
| <b>Eingangsbuchse:</b>         | IEC 320-C14                         |
| <b>Ausgangsbuchse:</b>         | RJ45 (Daten + Strom)                |
| <b>Wirkungsgrad:</b>           | 75% (typ.) max.Last<br>@120VAC 60Hz |
| <b>Betriebstemperatur:</b>     | -10°C bis +40°C                     |
| <b>Zulassungen:</b>            | CE, cUL/US                          |
| <b>Länge:</b>                  | 140mm                               |
| <b>Breite:</b>                 | 65mm                                |
| <b>Höhe:</b>                   | 36mm                                |
| <b>Gewicht:</b>                | 200g                                |